



Foodmax Grease ALU M

Élelmiszeripari, alumínium komplex kenőzsír, fehér olajjal

Leírás

A Foodmax Grease ALU M egy alumínium komplex zsír sorozat, mely szinte minden élelmiszeripari előforduló általános kenési igénynek megfelel. A Foodmax Grease ALU M sorozat alumínium komplex szappanból, gyógyászati fehér olajból, speciális adalékcsoportból és engedélyezett szilárd kenőanyagokból áll. Ezek kiváló kenőképességet és magas vízállóságot biztosítanak, mely tökéletes választás olyankor, amikor víz jelenléte nagy terheléssel párosul. A Foodmax Grease ALU M sorozat használható -35 °C-tól +150 °C hőmérséklet tartományban működő csapágysíkokban és kiemelkedő vízállóságának ellenállásának köszönhetően nagyon jól használható láncokhoz vagy konvektorokhoz, melyek nagyon nedves körülmények között üzemelnek. Ez a kombináció nagyon gyakran látható csomagolási műveleteknél és vágóhidakon. Az ALU M 1 és 2 is használható víz szelepek és csapok kenésére, hosszútávú kenést biztosítva a legkritikusabb alkatrészek számára.

A Foodmax Grease ALU M-0 és M-1 kiváló pumpálhatósága miatt leginkább központi rendszerekbe ajánlott.

Felhasználások

- Általános kenőanyagként és csapágysíkokhoz az élelmiszeripari
- Szánokhoz és láncokhoz
- Víz szelepek és csapok kenéséhez

Előnyök

- Élelmiszeripari tisztaság
- Nagy ellenállás vízzel és terheléssel szemben
- Alkalmas közepes terhelésű, nagy sebességű csapágysíkokhoz (VF=5x105)
- Tapadós
- Fehér színű
- Száraz kenőanyagot tartalmaz

Teljesítmény szint

- ISO 6743/9 zsír specifikáció, L-XBCHB2 type
- DIN 51825 zsír specifikáció, KP2K-20 type

Folytatás a következő oldalon!

Gyártó: Matrix Specialty Lubricants BV

Magyarországi forgalmazó: OPTILUBE Kft. H-2120 Dunakeszi, Alagi major 068/3.

Tel: +3630 708 7282; Mail: office@optilube.hu; Web: www.optilube.hu



Tipikus teljesítmény adatok

	Teszt mód	M 00	M 0	M 1	M 2
Szín		Fehér			
Sűrítő		Alumínium Komplex			
Sűrűség 20 °C-on, gr/ml		0,862			
NLGI konzisztencia	DIN 51818	00	0	1	2
Alapolaj viszkozitás 40 °C-on, cSt		220	220	220	220
Penetráció 60W, x 0,1 mm	ASTM D217	400-430	335-385	310-340	265-295
Cseppenés pont, °C	ASTM D566	>230	>240	>250	>250
Áramlási nyomás 20 °C, mbar	DIN 5180		1150	1200	1250
4 golyós teszt	IP-239				
• Hegedési nyomás, min, kg		350	350	350	350
• Scar dia 1h/40 kg, mm		0,65	0,70	0,70	0,70
EMCOR korróziós teszt	DIN 51802	1	1	1	1
Réz korrózió 100 °C-on	ASTM D4048	1b	1b	1b	1b
Oxidációs stabilitás 100 °C-on, bar	ASTM D942	0,40	0,40	0,40	0,40
Párolgási veszteség 100 °C-on, %	ASTM D972	0,60	0,60	0,60	0,60
Vízállóság, 90 °C-on	DIN 51807	0	0	0	0
Víz kimosás 80 °C-on, max	ASTM D1264	n/a	n/a	8	6
Olaj szétválás 40 °C-on, max	DIN 51817	13	12	10	6
Dinamikus viszkozitás 25 °C-on, mPas	HAAKE		1600+ 800	2800+ 800	4500+ 1000
Felhasználási hőmérséklet					
• Folyamatos, °C		-20 – 130 150	-20 – 130 150	-20 – 130 150	-20 – 130 150
• Csúcs, °C					
InS regisztrációs szám	-	1794804	-	-	1794805
NSF regisztrációs szám	-	138230	150571	148586	138232
Kosher jóváhagyás	-	Igen	Igen	Igen	Igen

Gyártó: Matrix Specialty Lubricants BV

Magyarországi forgalmazó: OPTILUBE Kft. H-2120 Dunakeszi, Alagi major 068/3.

Tel: +3630 708 7282; Mail: office@optilube.hu; Web: www.optilube.hu